

# INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS ORIGINALES

## MARCA FAAC MODELOS XT-2, XT-4, T-2, T-4, DL-2, DL-4

Los mandos evolutivos marca FAAC modelos T, DL, 787006 se programan mediante el sistema AUTOCOPY enfrentando el mando que ya funciona al nuevo mando y pulsando sus botones correspondientes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el mando de muestra debe ser siempre MAESTRO, y para realizar la programación debemos seguir las siguientes instrucciones.



## INSTRUCCIONES PARA SABER SI EL MANDO ES MAESTRO O PRISIONERO

**PASO 1. MANDOS MAESTROS:** Cuando presionamos cualquier botón del mando que está en funcionamiento, la luz del mando parpadea dos veces antes de quedarse fija.

**PASO 2. MANDOS PRISIONEROS:** Cuando presionamos cualquier botón del mando que está en funcionamiento, la luz del mando se queda fija y no parpadea. **Estos mandos no sirven para grabar mandos nuevos**

## INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

**PASO 1.** Acercar frontalmente el mando que está en uso al mando nuevo, el que queremos grabar.

**PASO 2.** Pulsar los botones 1 y 2 del mando viejo; el que está en funcionamiento y soltarlos cuando la luz parpadee una vez (aproximadamente después de 1 segundo).

**PASO 3.** Pulsar el botón del mando viejo que queremos grabar y sin soltarlo mientras la luz del mando parpadee, pulsar y mantener pulsado el mismo botón del mando nuevo hasta que la luz del mando nuevo parpadee dos veces y se apague (nos indica que la copia se ha realizado correctamente).

**PASO 4.** Si el mando abre más de una puerta, repita la operación con el resto de los botones.

**AVISO Importante:** El orden de los botones de los mandos FAAC de 4 botones en los modelos DL y T son los siguientes:

